

下記掲載情報は、全て日産自動車各V2X機器の接続確認を行った際の情報であり、必ずしも最新情報で無い場合がございます。
ご理解、ご了承の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

< V2L (Vehicle to Load) >

メーカー名	製品名	型番	メーカーお問い合わせ先
(株)エンビジョンAESCジャパン	リーフ to 100V <small>※停電時日産エリアと接続する場合はケーブルを使用し、機器を車載12Vバッテリーにお繋ぎいただく必要があります。詳しくは下記注意事項をご確認ください。</small>	LB00 C1M SSN	2019年12月末で本製造販売終了。なお本製品に関するお問い合わせ先は以下までお願いいたします。e-mail: JP.SupportDesk@aescbattery.com
本田技研工業(株)	POWER EXPORTER 9000	EBHJ	(株)ホンダパワープロダクツジャパン 法人販売課 TEL: 048-973-0602
ニチコン(株)	Power Mover	VPS-4C1A VPS-3C1A-Y/B	お客様相談室 TEL: 0120-215-023
(株)オリジン	POCHA V2V	MV2V-10K-RS	エレクトロニクス事業部 営業部 TEL:048-711-4904 e-mail: ev-energy@origin.jp

< V2H (Vehicle to Home) >

メーカー名	製品名	型番	メーカーお問い合わせ先
ニチコン(株)	EVパワー・ステーション	ZHTP1900R	お客様相談室 TEL: 0120-215-030
		ZHTP1900RL	
		ZHTP1580R	
		ZHTP1700R	
		VCG-663CN3	
		VCG-666CN7	
ニチコン(株)	EVパワー・ステーション	VSG3-666CN7	お客様相談室 TEL: 0120-215-030
		ESS-T1V	
		ESS-T2V	
(株)デンソー	V2H-充電器	DNEVC-D6075	お客様窓口 TEL: 03-6367-3808
三菱電機(株)	EV用パワーコンディショナ SMART V2H	EVP-SS60A-M5	2021年3月31日に「SMART V2H」の受注を終了 修理受付窓口 TEL: 0120-56-8634 製品お問合わせ窓口 TEL: 0120-256-528
		EVP-SS60A-M7	
		EVP-SS60A-Y5	
		EVP-SS60A-Y7	
		EVP-SS60B-M7	
		EVP-SS60B-Y7	
		EVP-SS60B-Y7W	
		EVP-SS60B3-M7	
(株)樺本チエイン	つばきeLINK	TPS02 TPS03 TPS10	お問合せ営業窓口 (樺本興業(株) オートドライブ営業部) TEL: 045-324-1016
(株)東光高岳	SmanecoV2H	CFD1-B-V2H1	本製品に関するお問い合わせ先 TEL: 03-6371-5106
(株)アイケイエス	I DENCON <small>※停電時日産エリアと接続する場合はケーブルを使用し、機器を車載12Vバッテリーにお繋ぎいただく必要があります。詳しくは下記注意事項をご確認ください。</small>	単相6kVAPCS (S06JP010V)	TEL: 075-251-8511 e-mail: iks-sales@iks-jp.co.jp (株)アイケイエス
		単相6kVAPCS (S06JP020V)	
		三相10kVAPCS (T10JP010V)	
(株)GSユアサ	VOXSTAR	VOX-10-T3-D	お客様相談室 TEL: 0120-43-1211
パナソニック(株)	V2H蓄電システム eneplat	LJV1671B	電設資材商品ご相談窓口 個人のお客様 TEL: 0120-878-082 (06-6780-2551) 法人のお客様 TEL: 0120-187-431 (06-6904-4574)
		LJV1671B050	
オムロンソーシアルソリューションズ(株)	マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ	KPEP-A-SET-AC	TEL : 0120-085-606 e-mail: v2x-support-JP-J@omron.com
		KPEP-A-SET-AC-EF	
		KPEP-A-SET-AC-S	
		KPEP-A-SET-AC-EF-S	
東京電力ホールディングス(株)	SMART PV EVO	EOJ-D60EV	エリアエネルギーイノベーション事業室 エリア共創第二G TEL: 03-6373-2549 e-mail: aei-contact@tepeco.co.jp
シャープ(株)	V2Hシステム	JH-WE2301	シャープお客様相談室 (ソーラーシステム専用窓口) TEL: 0120-48-4649、携帯電話からは0570-550-190

- 日産自動車は、日産自動車製電気自動車と各V2X(*)機器との接続性(**)のみを確認しており、家やビルを含めたV2Xシステム全体の動作を保証するものではありません。V2X利用中の不具合については、V2X機器を購入された販売店へお問い合わせください。
- V2X機器そのものや、使い方、設置については、V2X機器メーカー及びV2X機器販売店へお問い合わせください。
- 旧型日産リーフ(24kWh)の一部車両(*)は車両のソフトウェアの更新(有料)が必要になる場合があります。V2X対応可否については事前に日産販売店にご確認ください。
- V2H機器の仕様によって、「EV-IT」または「NissanConnect」の機能が使えなくなることがあります。
- V2L機器利用時にEVシステム警告灯が付く場合があります。充電コネクターを外し、3分程度時間をおいて再度クルマの電源をいれてもEVシステム警告灯が消えない場合は、日産販売店へご相談ください。
- 停電時に日産エリアと右記の2機器(エンビジョンAESCジャパン製V2L「リーフ to 100V」、アイケイエス製V2H「Hybrid PCS」)を接続する場合、シガーソケットから電源を取ることができません。シガーソケットを車載12Vバッテリーに直結するケーブルを自動車部品量販店等でご購入のうえ、車載12Vバッテリーにケーブルを接続して電源を取ってください。ただし、市販品のため動作を保証するものではありません。また、シガーソケットをバッテリーに直結するケーブルについては自動車部品量販店にご相談ください。

(*) V2Xとは、Vehicle to X(変数 = 家、コンセント、系統、etc)の略称で、クルマと住宅・ビル・電力網の間で電力の相互供給を行う技術やシステムの総称。V2L、V2Hもこれに含まれます。
(**) EVとV2X機器間の基本的な充電動作の確認
(*) 車台番号が「ZE0-」、「AZE0-050001~053467」の車両は、車両側のソフトウェアの更新が必要となる場合があります。詳しくは日産販売店へお問い合わせください。